

MODÈLES TYPE
TAG 250 275 300 300++ 350
 contruction normale

COURROIE

*pizzeria, crêperie,
 petite collectivité,
 maison d'hôte
 et petite alimentation*

Affûteur auto-centré amovible
 Anneau de protection en inox
 avec support décalé pour faciliter
 le nettoyage



MODÈLE
300++
 contruction renforcée


**Trancheur à courroie économique
 (entrée de gamme)**

Les modèles allégés de la gamme TAG sont destinés à une clientèle qui ne tranche pas forcément beaucoup mais qui a besoin d'un appareil simple et robuste. La structure ainsi que les composants sont allégés par rapport à la gamme TGE/TG mais tout en respectant une bonne construction.

Les appareils sont équipés du chariot démontable avec Normes CE, de vis de réglage, de pièces interchangeables, anneau de pourtour de lame en inox, affûteur incorporé. La forme arrondie du carter permet un nettoyage rapide et hygiénique.



Étanchéité autour de la poulie
 Racle-lame amovible



Chariot démontable avec normes CE

Barre de guidage renforcée

Support chariot renforcé

Interrupteurs IP 67

MODÈLES
250/275



MODÈLES
300/350



Nom	Diamètre lame (mm)	Poids (kg)	Tension (volts)	Puissance moteur (kw)	Dim.max de coupe (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
TAG	250	15	230	0,158	245 L x 170 H	0 à 15
TAG	275	17	230	0,158	260 L x 180 H	0 à 15
TAG	300	21	230	0,187	280 L x 205 H	0 à 15
TAG	300++	21	230	0,187	290 L x 205 H	0 à 15
TAG	350	24	230	0,220	300 L x 260 H	0 à 15

TAG 300++ (mm)
 TAG 220/250/275/300/350 (mm)

